

Equipos portátiles para pequeños volúmenes

Capacidades de 38 a 80 l/día

Modelos: DS 38 - 65 - 80

1° C
30° C



35%
99%



DESHUMIDIFICACION - REFRIGERACION POR AGUA - BOMBAS DE CALOR

APLICACIONES:

Entre otras destacamos algunas de las aplicaciones más habituales:

- Pequeños Almacenes
- Sótanos
- Pequeñas Bodegas.
- Archivos.
- Salas de Racks Informáticos.

Equipos portátiles para pequeños volúmenes

Capacidades de 38 a 80 l/día

Modelos: DS 38 – 65 - 80

CARACTERÍSTICAS:

Los deshumidificadores **Portátiles** son equipos domésticos, para pequeñas superficies con ambientes que precisen un control de humedad.

Estos están diseñados para su colocación en la propia sala con descarga libre y con la portabilidad por ruedas giratorias y cubeta incorporada para la recogida de agua.

Todas las unidades pasan las pruebas necesarias y cumplen las directivas europeas CE . Su instalación es muy simple, requiriendo solo alimentación eléctrica.

Capacidades de 38 a 80 litros / 24 Día.

COMPONENTES:

- - Chasis-Estructura de metal en chapa galvanizada con pintura al fuego, con paneles desmontables.
- - Compresores herméticos con protección interna incorporada y externa mediante relé térmico.
- - Baterías de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- - Ventilador Axial.
- - Válvula de expansión.
- - Filtro de aire limpiable en circuito interior.
- - Filtro deshidratador antihumedad.
- - Presostato de alta y baja presión en todos los modelos.
- - En equipos con descarche por gas caliente se incorpora: Separador de partículas de aspiración, válvulas de retención, válvula de solenoide.
- - Cubeta de recogida de agua de condensación.
- - Cuadro eléctrico totalmente cableado incluyendo: la regulación electrónica, relés de protección térmica en compresores y motores trifásicos, temporización anti-corto-ciclo

VERSIONES Y OPCIONALES:

- Húmidostatos mecánicos.
- Bomba para condensados.

Mod.	DS	38	65	80
Capacidad de Absorción	L /24h	38	63	80
Potencia Electr. absorbida	kW	0,64	0,92	1,5
Movimiento de aire	m³ /s	0,167	0,194	0,210
Gas Refrigerante		R407c		
Tensión Eléctrica	V/Ph/Hz	230V/1~/50		
Peso	Kg	40	45	65
Dimensiones				
Alto	mm	655	655	655
Ancho	mm	430	430	430
Profundidad	mm	360	360	360